


2490 シリーズ 多軸ステージアセンブリ

2490シリーズのトランスレーションアセンブリは、非常に高い価値を提供します。トランスレーションステージの求められる最もポピュラーな3つの組合せを選択しました。お届けした後に直ぐ使用することができ、また単体のステージに簡単に分解した後に、必要な形に再び組み合わせる事もできます。

各々のステージは、他に干渉することなく全ての軸において28 mmの範囲を駆動することができます。先端にボールが埋め込まれた80ピッチ/インチの調整スクリューが光学ラップ仕上げされたパッドに接する事により高い分解能を得ています。調整スクリューは、マイクロメーターヘッドに交換することも可能です。対称形のホールパターンにより、機械加工部品を追加すること無しに無数のパターンに組合せることができます。



モデル 2491M X-Y ステージ
2480 M トランスレーションステージ×2 台を使用

2490 シリーズ 多軸ステージアセンブリ

	製品番号
X-Y 軸トランスレーションステージ	2491M
X-Z 軸トランスレーションステージ	2492M
X-Y-Z 軸トランスレーションステージ	2493M



モデル 2492M X-Z ステージ
2480M トランスレーションステージ×2 台、
2488 直角ブロック×1 台を使用



モデル 2493M X-Y-Z ステージ
2480M トランスレーションステージ×3 台、
2488 直角ブロック×1 台を使用